

# Four Hole Flat Bracket



## VLASTNOSTI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

## SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	A	Hole Size (HS)	Thickness (T)
ZEA104	387540	Ocel	Hot-Dip Galvanized	168 mm	14	6
ZE104	313040	Ocel	Hot-Dip Galvanized	168 mm	14	6
ZEA104S6	387542	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		168 mm	14	6

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Screw Included	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
ZEA104	387540	No		
ZE104	313040	Yes	10	25mm
ZEA104S6	387542	No		



### UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

