


Strut Seismic Hinge



VLASTNOSTI

Complete hinge assembly

Ideal for attaching sway bracing to MEP system supports

Attaches to strut trapezes and to structure

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Length (L)	Width (W)	Thickness (T)
CSBSH00625E G	404465	14 mm	17 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00375E G	404463	14 mm	11 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00500E G	404464	14 mm	14 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00750E G	404466	14 mm	21 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

