

Strut Seismic Hinge Bracket Assembly



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Used for installations where strut brace is parallel to structure

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized



Materiál: Ocel

Table 1/1

| Katalogové číslo | Article Number | Hole Size (HS) | Width (W) | Thickness (T) | A | B |
|------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------|
| CSBUS2PA | 404603 | 20.6 mm | 40.6 mm | 6.4 mm | 177.8 mm | 47.8 mm |
| CSBUS1PA | 404602 | 14.3 mm | 40.6 mm | 6.4 mm | 177.8 mm | 47.8 mm |

| FM Loads | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | | | |
| | | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBUS1PA | 41 x 41 Strut Channel | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
| CSBUS2PA | 41 x 41 Strut Channel | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

