

Compression Straight Lug, Standard, 300 mm² Stranded, 600 kcmil Stranded, 13 mm Hole

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

RKS050019H



VLASTNOSTI

Tin plated for corrosion prevention

Annealed copper eases the crimping operation

Optimized sizes to the most efficient electrical conductivity

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Markings on barrel for crimping

Consistent material thickness, precise diameter and accurate cable fit; DIN46235

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 716546

Materiál: Copper

Povrchová úprava: Tinned

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 300 mm² Stranded; 600 kcmil Stranded


Hole Size (HS): 13mm

Length (L): 109mm

Width (W): 43mm

Tool/Die Type: M2M or M2H/RKM2; M3H or M3B/RKM3

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE