


Grounding/Grounding Busbar Kit for Ring Terminations

Data Solutions



Copper strip typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for grounding. They are also used to connect high voltage equipment at electrical switchyards, and low voltage equipment in battery banks.

VLASTNOSTI

To screw on grounding cables with ring tabs

Threaded fixing points M5 in intervals of 20 mm

Assembly insulated from the frame

Maximum current capacity 200 A

Connection 35 mm² with a clamp (accessory 21120-209)

SPECIFIKACE

Product Type: Grounding Kit

Table 1/1

Katalogové číslo	Length	Materiál	Množství v balení	Typ
20118-860	440mm	Copper	1	Ring Termination
20118-864	1980mm	Copper	1	Ring Termination
20118-861	980mm	Copper	1	Ring Termination
20118-863	1900mm	Copper	1	Ring Termination
20118-862	1680mm	Copper	1	Ring Termination

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte