

Laminate to Third Rail Connection Kit

Data Solutions



VLASTNOSTI

Kit includes 2000 kcmil copper laminate bond, nVent ERICO Cadweld mold allocation, batting material and two units of welding material per bond connection

Allows for thermal expansion and contraction of contact rail while maintaining current flow

Attached to the inverted bottom rail with nVent ERICO Cadweld, forming a permanent low electrical resistance connection

Laminate construction for maximum flexibility

Laminates tinned together on ends to eliminate corrosion

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Materiál	Rail Type	Minimum Order Quantity	Conductor Size	Length (L)	Width (W)
PBK015C	Copper, Graphite, Ocel	150 lb Inverted Bethlehem	25	2000 kcmil Laminate	177.8mm	31.75mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Height (H)	Angle (a)
PBK015C	31.75mm	15°



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE