

# nVent ERICO System 3000 Interceptor

## Data Solutions



### VLASTNOSTI

Dynamic response to the approach of a lightning downleader

Designed for lower height installations

Non-radioactive technology

No external power required

### SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Temperature	Installation Height (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)	-40 to 100°C	20m max	101.6mm	26.15mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Thread Size (TS)	Unit Weight
INTMKIVSS	702089	348mm	1/2" BSPP	2.06kg



### UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**