

Socket Strip, IEC C13, Metered

Data Solutions

PDU with local power meter. Relevant Power data are shown on an integrated display.



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Mounting height 1 U

Integrated measurement and display via local display unit

Socket strips with IEC 60320-C13 sockets

Horizontal and vertical mounting

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Product Type	Typ zásuvky	Socket Quantity	Barva	Switched Outlets	Length
60110-296	Socket Strip	IEC C13	8	Grey	Yes	438.5mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Napětí střídavé	Hloubka	Materiál	Množství v balení
------------------	-----------------	---------	----------	-------------------

60110-296	230V	44mm	Hliník, Polyamide	1
-----------	------	------	-------------------	---

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE