

# Socket Strip, SCHUKO, With Wieland® Input

## Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Installation height 1 U

Output via SCHUKO sockets

Input via Wieland® GST 18 plug

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Horizontal or vertical mounting

In accordance with DIN 57620

### SPECIFIKACE

<b>Length:</b>	438.5mm
<b>Materiál:</b>	Hliník; Polyamide
<b>Product Type:</b>	Socket Strip

Table 1/2

Katalogové číslo	Typ zásuvky	Socket Quantity	Switched Outlets	Napětí střídavé	Function	Množství v balení
60110-354	SCHUKO	6	No	230V	Overcurrent Protection	1
60110-353	SCHUKO	6	No	230V	Overcurrent Protection	1
60110-343	SCHUKO	8	No	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	No	230V	Overcurrent Protection	1
60110-345	SCHUKO	8	No	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	No	230V		1

Table 2/2

Katalogové číslo	Barva	Hloubka	Povrchová úprava
60110-354	Red	44mm	Anodized
60110-353	Black	44mm	Anodized
60110-343	Grey	44mm	Anodized
60110-352	Grey	44mm	Anodized
60110-345	Red	44mm	Anodized
60110-344	Black	44mm	Anodized

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**