

Compression Sleeve



VLASTNOSTI

Tin plated for corrosion prevention

Annealed copper eases the crimping operation

Contains a positive stop for proper positioning of the cables inside the sleeve

SPECIFIKACE

Materiál: Copper

Povrchová úprava: Tinned

Table 1/1

Katalogové číslo	Conductor Size	Length (L)	Tool/Die Type
A2314J	#9 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required
A2364J	#8 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required
A2363J	#6 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Note: Each sleeve accommodates 3/16" Bondstrand in one end. The other end of the sleeve accommodates the conductor sizes indicated in the above table.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE