

Data Equipment Protector



VLASTNOSTI

Models to cover RS-232, RS-423, RS-422 and RS-485 protocols


Designed to provide both line to signal-ground and signal-ground to protective-earth protection

Plug-in protection is simple to install

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	DEPRS42299D	DEPRS23299D
Nominal Discharge Current (In)	0.4kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	9 VDC	15 VDC
Capacitance	30 pF Max	30 pF Max
Protection Modes	All pins to ground	All pins to ground
Typ připojení	DB9, Male/Female	DB9, Male/Female
Hloubka (D)	61mm	61mm
Height (H)	16.6 mm	16.6 mm
Width (W)	30.5 mm	30.5 mm
Unit Weight	0.05 kg	0.05 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE