

Threaded Rod Extension



VLASTNOSTI

Used with concrete block supports for inclined surfaces for level installation of mast stands

Includes threaded rod with two nuts and two lock washers

SPECIFIKACE

Materiál: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Katalogové číslo	Length (L)	Thread Size (TS)
ISONVROD200EXT	200mm	M16
ISONVROD240EXT	240mm	M16
ISONVROD270EXT	270mm	M16
ISONVROD300EXT	300mm	M16

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE