

Two Hole Cable Strap



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Secures lightning protection conductors and prevents displacement


Mechanically secured with screws or nails

SPECIFIKACE

Table 1/1

| Katalogové číslo | Materiál | Outer Diameter (OD) | Hloubka (D) | Height (H) | Width (W) | Hole Size (HS) |
|------------------|----------|---------------------|-------------|------------|-----------|----------------|
| LPC804 | Copper | 12 mm | 12.7mm | 11.18 mm | 41.91 mm | 4.76 mm |

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE