


# Ejection Stop Kit



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Holds nVent ERIFLEX Flexibar laminates in place while punch is raised

Pressure plates notched to apply pressure to laminates without damaging the insulation

Punch tip remains visible when kit is attached to puncher

RoHS compliant

## SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Product	Materiál	Punch Size	Unit Weight
EJECSTOP18-20S	545896	Replacement Ejection Stop	Elastomere	18.0 mm, 20.0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Replacement Ejection Stop	Elastomere	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.07 kg
EJECSTOP18-20L	545894	Ejection Stop with Pressure Plates	Ocel, Elastomere	18.0 mm, 20.0 mm	0.28 kg

Katalogové číslo	Article Number	Product	Materiál	Punch Size	Unit Weight
EJECSTOP6-14L	545893	Ejection Stop with Pressure Plates and Washer	Ocel, Elastomere	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.55 kg

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE