


Nasazovací profil | Stojící skříne, CLPK



Pomocí těchto nasazovacích montážních profilů lze rychle a snadno instalovat další příslušenství a elektrická zařízení přesně tam, kde je třeba.

VLASTNOSTI

Popis: Univerzální profil pro montáž v požadované hloubce a šířce do otvoru DIN v rastru 25 mm v rámu skříne nebo v kombinaci s profily CLPF a VB. Profil o šířce 75 mm má tři řady otvorů, z nichž jedna je otočena o 90°. Toto provedení umožňuje montáž profilu CLPF v obou směrech. Profil CLPK lze upevnit pomocí samorezných šroubů.

Materiál: Pozinkovaná ocel, 1,5 mm

Množství v balení: 4 profily.

SPECIFIKACE

| | |
|--------------------------|------------------|
| Tloušťka: | 1.5mm |
| Materiál: | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava: | Pozinkovaná Ocel |

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Load Rating | Enclosure Material |
|------------------|-------|--------|---------|-------------|--------------------|
| CLPK500 | 74mm | 500mm | 26mm | 2000N | Ocelový Plech |
| CLPK1000 | 74mm | 1000mm | 26mm | 1200N | Ocelový Plech |
| CLPK300 | 74mm | 300mm | 26mm | 2000N | Ocelový Plech |
| CLPK600 | 74mm | 600mm | 26mm | 1600N | Ocelový Plech |
| CLPK800 | 74mm | 800mm | 26mm | 1600N | Ocelový Plech |
| CLPK400 | 74mm | 400mm | 26mm | 2000N | Ocelový Plech |
| CLPK1200 | 74mm | 1200mm | 26mm | 1200N | Ocelový Plech |

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte