

# Vypouštěcí zátka, DWP



Vypouštěcí zátka se snadnou instalací odvádí kondenzovanou vodu a zajišťuje tak stupeň krytí.

## VLASTNOSTI

Popis: Vypouštěcí zátka pro odvod kondenzované vody Snadná instalace Odpovídá tloušťce materiálu až do 4 mm. Stupeň krytí IP 44.

Materiál: Pryž.

Potřebné opracování: Kulatý otvor o průměru 11 mm.

Množství v balení: 10 kusu.

Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures

The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree

The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure

The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop

Machining required: Round hole 11 mm diameter

## SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
DWP02	35mm	50mm	28mm	Rubber	Smooth	Gray

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**