

Zemnicí pásek, ECFE



Tento zemnicí pásek je predríznutý a má vyražené pripojovací otvory, což usnadňuje nákup i instalaci.

VLASTNOSTI

Popis: Pro uzemnění a vyrovnání potenciálu mezi panely, díly a rámem skříně.

Délka: 300 mm.

Materiál: Elektrolyticky pocínovaný medený vodič 0.15 mm.

Provozní teplota: Až 105 °C.

Množství v balení: 10 kusu.

Požadavky na montáž: Nutno doplnit ochrannou sadu ECF pro upevnění pásku k lakovanému rámu.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	0.15mm
Materiál:	Copper
Povrchová úprava:	Tinned

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Produktová řada	Cross Section
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Ocelový Plech	Free-Standing, IEC General Accessories	25mm ²
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Ocelový Plech	Free-Standing, IEC General Accessories	16mm ²

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte