

Radová verze z nerezové oceli jednodverová skřín, MCSS-HP



Radové, samostatně stojící nerezové ocelové skříně s jednokřídlými dveřmi, MCS-HP, se stupněm krytí IP 66 nabízí vysokou úroveň ochrany pro vybavení a komponenty a pomáhají tak prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu, pokud je skřín nainstalována v prostředí s náročnými podmínkami. Tyto nové skříně mají stupeň krytí IP 66 i pokud jsou spojeny běžnými prehrázovacími držáky.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4X, 12, 13

IP66

IK10

VLASTNOSTI

Dodávka: Rám s namontovanými dveřmi, zadním panelem, horním panelem, spodním plátem, montážním plátem a rámem dveří. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

Požadavky na montáž: Po přídatné boční panely se samostatnou montáží. Pro kombinovanou montáž je nezbytné HPPG01 a prehrázovací držáky, CCI a CCM.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím kolíkem.

Spodní desky: Jednodílný spodní plát se vstrikovaným polyuretanovým tesněním pro co největší těsnost.

Bocní zákryty: Dodávány jako příslušenství.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní vybavení pro upevnění zadních dveří.

Ochrana: Splňuje směrnici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montážní deska: Dvakrát skládaný, zasouvá se na své místo. Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí nástroje MPD02. Montážní deska je dodávána připevněna z vnější strany balení skříně.

Materiál: Jemnozrnná granulovaná nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L (na vyžádání). Rám: 1,5 mm. Dveře: 2 mm. Zadní, horní a boční panely 1,5 mm. Spodní pláty: 1,5 mm, nerezová ocel. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.

Zámek: 4bodové espanoletové zamykání Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Konstrukce: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25mm vzorem derování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších der.

Povrch: Jemnozrnná nerezová ocel 400s (průměrně 0,5 mikronu).

Dvere: Primontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25mm vzorem derování.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE