

Ventilací moduly s termostatem, UVT



Ventilací modul montovaný na 19palcové profily zajišťuje proudění vzduchu, když je instalováno mnoho součástí, a může být v případě potřeby namontován dovnitř skříně.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL
CSA
VDE
TUV

VLASTNOSTI

Popis: Ventilací police s ovladacem, který reguluje teplotu a proudění vzduchu uvnitř racku. Jednotka se skládá z ovladače ventilátoru a 2 nebo 4 ventilátoru uvnitř jedné police. Elektronický snímač lze namontovat tam, kde je teplota nejkritičtější (horká místa), v blízkosti nejdražšího vybavení pro zajištění správné teploty a proudění vzduchu. Aktuální teplota se zobrazuje v přední části jednotky, kde je možné prednastavit hodnoty a intervaly. Přítomnost automatické regulace umožňuje systému zapnout ventilaci, pouze pokud teplota překročí hodnotu prednastavenou obsluhou. Díky tomu je zařízení méně prašné a další výhodou je nižší spotřeba a hladina hluku. Jinými slovy ventilací systém šetří energii, ale prodlužuje životnost ventilátoru, které pracují jen v případě potřeby. Kompletní kabeláž, stací zapojit.

Napětí: 200–235 V.

Frekvence střídavého proudu: 50~60 Hz.

Výkon vetráčku: 22 W.

Spotřební proud: 0,28 A / 0,56 A.

Proudění vzduchu: 4,4 / 8,8 m³/min.

Limity měření: -50 až +125 °C.

Presnost měření: ±0,5 °C.

Provozní teplota: 0 až +50 °C.

Relativní vlhkost vzduchu (teplota vzduchu +35 °C): 80 %.

Úroveň hluku: 35 decibelu.

Životnost: 30 000 hodin.

Schválení: UL, CSA, VDE, TUV.

Prepínac: Ne.

Termostat: Ano.

Množství v balení: 1 jednotka včetně napájecího kabelu (1,5 m) se zástrčkou Shuko a kabelem snímače (1,2 m). Verze se 4 ventilátory se dodávají s hloubkovou fixací konzolou.

SPECIFIKACE

Barva:	Black
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový

Table 1/1

Katalogové číslo	Rack Units	Maximální montážní hloubka	Fan Quantity	Enclosure Material
UVT2552	1U	255mm	2	Ocelový Plech
UVT4554	1U	670mm	4	Ocelový Plech

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

24V DC a 115V k dispozici na vyžádání.

24 V DC og 115 V leveres på forespørgsel.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE