

Lightning Card

Power Utilities



VLASTNOSTI

Ideal for use on land and offshore wind turbines

Unique serial numbers can associate data to the specific location and installation time

Standard CR80 credit card size with HiCo magnetic strip

SPECIFIKACE

Table 1/1

| Katalogové číslo | Trip Threshold | Temperature | Height | Width |
|------------------|--------------------------|-------------|--------|--------|
| WTBLC10 | 6 – 300kA 10/350 μ s | -30 to 80°C | 54mm | 85.6mm |

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Cards are calibrated to measure current in a 10 mm (0.39") circular conductor. A correction factor may be added for card reading to account for alternative conductor geometries.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE