


CPCI Bridge, 32-Bit, 33 MHz

KATALOGOVÉ ČÍSLO

23006-920



Very compact and low bridge shape, no interference with rear transition boards

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Bridge is designed for primary backplanes with system slot right; bridge for system slot left available on request

33 MHz capable

Bridge mounted on rear of backplane, hence no loss of slots

In accordance with: PICMG 2.6 CompactPCI Bridging Specification, PCI 2.1 PCI Local Bus Specification, Rev. 2.1

VLASTNOSTI PRODUKTU

Product Type: Backplane

Backplane Type: CompactPCI Bridge, 32-bit, 33 MHz

System Slot: Right

Net Weight: 0.028kg

Množství v balení: 1

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE