

T-Series Compact Outdoor with Heat T20, 2000BTU 115V, Brushed, SS304

KATALOGOVÉ ČÍSLO

T200216G157



Klimatizační jednotky řady T Compact poskytují kompaktní rozměry pro minimalizaci zabrané plochy a maximalizaci kapacity. Jejich diskrétní provedení jim pomáhá splynout v továrním nebo venkovním prostředí. Každá jednotka je vybavena součástmi odolnými proti korozi, ohříváči kompresoru a regulací tlaku v hlavě pro optimální výkon venku.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

VLASTNOSTI

Kompaktní rozměry minimalizují zabranou plochu a maximalizují kapacitu

Modely pro vstup napájení 115, 230 a 460 V AC

Provozní teplota venkovního modelu se pohybuje v rozmezí od -40 do 55 °C.

Označení UL Listed, abychom zákazníkům ušetřili čas a peníze díky schválení agenturou (některé modely mají označení UL Recognized)

Lakovaný pozinkovaný nebo nerezový plechový kryt pro zajištění odolnosti v továrnách i venku

Spolehlivý mechanický termostat na boku skříně jednotky

Dva vzduchové inventory na straně kondenzátoru pro redundanci výkonu

Omyvatelný, opakovaně použitelný hliníkový síťový filtr chrání cívky pro maximální chladicí výkon

Vnější a plně zapuštěné prvky pro montáž u mnoha modelů

Snadno montovatelné příruby pro snadnou instalaci

Každá jednotka je před odesláním podrobena testu funkčnosti

Standardní modely venkovní klimatizace obsahují: Termostat, součásti odolné proti korozi, spínač poruchy, ohříváč kompresoru, regulace tlaku v hlavě, vytápění skříně a chladivo R134A

Montážní materiál, těsnění a uživatelská příručka dodané s jednotkou

Položka T150116G120 je určena pouze pro použití uvnitř

VLASTNOSTI PRODUKTU

Materiál: Stainless Steel 304

Povrchová úprava: Brushed #3

Outdoor Installation: Yes

Stupeň krytí: NEMA Type 4X; NEMA Type 3R

Produktová řada: T-Series

Výška: 508mm

Šířka: 254mm

Hloubka: 251mm

Nominální napětí: 115V

Dálkové ovládání: No

Počet fází: 1

Nominální kapacita Btu/h: 2000Btu/h

Nominální kapacita Watt: 586W

Provozní teplota: -40 to 55°C

Chladivo: R134a

Tloušťka: 1.21mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

*Úplné specifikace produktu, křivky výkonu a podrobné výkresy jsou uvedeny v technickém listu

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE