

Disconnecting Link

Data Solutions



FUNKTIONER

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

SPECIFIKATIONER

Materiale: Copper

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2

Katalognummer	Finish	Thread Size (TS)	Height (H)	Length (L)	Width 1 (W1)	Width 2 (W2)
DLINKT	Tinned	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Bare	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Katalognummer	Thickness (T)	Unit Weight
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE