

# nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**FLEXCEIP66C100**



### CERTIFICERINGER

---



### FUNKTIONER

---

Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing

Increases the dustproof and waterproof level

Halogen free

### PRODUKTEGENSKABER

---

Artikelnummer: 508145

Forming Temperature: 135°C min

Shrink Ratio: 4:1

Working Temperature: -55 to 130°C

Height: 10cm

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

---

FLEXCEIP66C50 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 220, 360, 545 and 640 mm<sup>2</sup>.

FLEXCEIP66C100 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 960, 1280 and 1810 mm<sup>2</sup>.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer.

Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**