

Low Voltage Male/Female Insulators, 40 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

ISOTP40F8M8



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Halogen free

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

RoHS compliant

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 542050

Materiale: Stål; Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Electrogalvanized

Working Temperature: -40 to 130°C

Insulation Voltage: 1000; 1500

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Height (H): 40mm

Hex Width (W): 46mm

Dybde (D): 53mm

Diameter (Ø): 40mm

Thread Size 1 (TS1): M8

Thread Length (TL): 17mm

Thread Size 2 (TS2): M8

Thread Depth (TD): 8mm

Static Load 1 (F1): 11000daN

Static Load 2 (F2): 6500daN

Unit Weight: 0.11kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE