

# Compression Straight Lug, Standard, 300 mm<sup>2</sup> Stranded, 600 kcmil Stranded, 13 mm Hole

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**RKS050019H**



### FUNKTIONER

---

Tin plated for corrosion prevention

Annealed copper eases the crimping operation

Optimized sizes to the most efficient electrical conductivity

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Markings on barrel for crimping

Consistent material thickness, precise diameter and accurate cable fit; DIN46235

### PRODUKTEGENSKABER

---

Artikelnummer: 716546

Materiale: Copper

Finish: Tinned

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 300 mm<sup>2</sup> Stranded; 600 kcmil Stranded

Hole Size (HS): 13mm


Length (L): 109mm

Width (W): 43mm

Tool/Die Type: M2M or M2H/RKM2; M3H or M3B/RKM3

## DIAGRAMS

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**