

Compression Sleeve



FUNKTIONER

Tin plated for corrosion prevention

Annealed copper eases the crimping operation

Contains a positive stop for proper positioning of the cables inside the sleeve

SPECIFIKATIONER

Materiale: Copper

Finish: Tinned


Table 1/1

Katalognummer	Conductor Size	Length (L)	Tool/Die Type
A2314J	#9 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required
A2364J	#8 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required
A2363J	#6 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Note: Each sleeve accommodates 3/16" Bondstrand in one end. The other end of the sleeve accommodates the conductor sizes indicated in the above table.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE