

Data Equipment Protector



FUNKTIONER

Models to cover RS-232, RS-423, RS-422 and RS-485 protocols


Designed to provide both line to signal-ground and signal-ground to protective-earth protection

Plug-in protection is simple to install

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	DEPRS42299D	DEPRS23299D
Nominal Discharge Current (In)	0.4kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	9 VDC	15 VDC
Capacitance	30 pF Max	30 pF Max
Protection Modes	All pins to ground	All pins to ground
Tilslutningstype	DB9, Male/Female	DB9, Male/Female
Dybde (D)	61mm	61mm
Height (H)	16.6 mm	16.6 mm
Width (W)	30.5 mm	30.5 mm
Unit Weight	0.05 kg	0.05 kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE