

# Denso Tape



## FUNKTIONER

Cold applied tape for the protection of pipes, complex objects and all buried metal structures

Designed for surfaces that are subject to exposure of high operating temperatures

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Temperature	Length	Width	Thickness
DENSOTAPE	711520	Synthetic Fibre	115 °C Max	10m	50 mm	1.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Unit Weight
DENSOTAPE	711520	0.76 kg

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**