

Digital Lightning Event Counter



FUNKTIONER

Records quantity, hour and date of lightning strikes for retrieval during inspections

Includes mounting brackets for use with nVent ERICO Ericore, ISO nV, bare stranded conductors or tape

Includes replaceable CR17335 lithium 3V battery

Up to five year battery life

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Enclosure Rating	Trip Threshold	Dybde (D)	Height (H)	Width (W)
LECV	Polycarbonate	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 µs	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

Katalognummer	Temperature	Unit Weight	Complies With
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE