

Grounding Busbar Connector, Solid Round Conductor



FUNKTIONER

Used to connect solid round conductors, including ERICO-CU-BOND Round Conductor, to grounding busbars

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Finish	Height (H)	Diameter (Ø)	Hole Size (HS)	Thread Size (TS)
BCR8T	Copper Alloy, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)	Tinned	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10


Table 2/2

Katalognummer	nVent ERICO Cu-Bond Conductor	Complies With
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE