


Solid Copper Ground Rod, Pointed



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Solid copper ground rods made of high conductive hard drawn bare copper

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Tensile Strength	Ground Rod Diameter, Nominal	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Length (L)	Unit Weight
LPC711	Copper	290 MPa Min	3/4"	19.1 mm	3.05mm	7.7 kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Due to the inherent softness of the copper material, special consideration should be given when driving this product into the soil.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE