


# Muffekobling til indlægning med hængslet dæksel



Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.

## FUNKTIONER

Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal

When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating

## SPECIFIKATIONER

<b>Farvekode:</b>	ANSI 61
<b>Finish:</b>	Galvaniseret; Struktur Pulvermaling
<b>Farve:</b>	Gray
<b>Materiale:</b>	Lakeret Stål

Table 1/1

Katalognummer	Type	Højde	Bredde	Tykkelse	Tætningsplade type	Antal tætningsplader
F88LB	Box Connector	203mm	203mm	1.9mm	90°	1
F22LB	Box Connector	64mm	64mm	1.9mm	90°	1
F126LB	Box Connector	305mm	152mm	1.9mm	90°	1
F44LB	Box Connector	102mm	102mm	1.9mm	90°	1
F66LB	Box Connector	152mm	152mm	1.9mm	90°	1

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Til hver tætningsplade medfølger endvidere en pakning og et sæt skruer til samling af sektionerne.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**