


NH-sikring - kontaktafbryder, NH fuse-switch disconnecter



Sikringskontakt med nem tilslutning i toppen og bunden.

FUNKTIONER

Beskrivelse: 3-polet NH-sikringsafbryder til skinnemontering, størrelse 000 til 3, tilsluttes øverst og nederst.

Nominal spænding: 690 V.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Pakke størrelse: 1 stk.

Godkendelser: IEC, GL, VDE, DNV GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Enclosure Material	Produktfamilie	Materiale	Finish
33216	200mm	89mm	Plastik	IEC General Accessories	Plastik	Smooth Matte
33198	200mm	106mm	Plastik	IEC General Accessories	Plastik	Smooth Matte
33398	200mm	106mm	Plastik	IEC General Accessories	Plastik	Smooth Matte
33601	243mm	184mm	Plastik	IEC General Accessories	Plastik	Smooth Matte
33602	288mm	210mm	Plastik	IEC General Accessories	Plastik	Smooth Matte
33603	300mm	256mm	Plastik	IEC General Accessories	Plastik	Smooth Matte

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

* Til størrelse 2 er et konverteringssæt 33148 nødvendigt til montering på 5 mm samleskinner. Størrelse 3 er ikke egnet til 5 mm samleskinner.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE