


Universel samleskinne støtte, W060



Samleskinnebeslag, der muliggør et sikkert og brugervenligt system med 60 mm afstand mellem samleskinnesystemerne.

INDUSTRISTANDARDS

GL

DNV-GL

FUNKTIONER

Beskrivelse: Universel samleskinne støtte 3/4-polet med interne skruehuller, leveres uden dæksel.

Nominel spænding: 690 V.

Nominel frekvens: 50/60 Hz.

Nominel isolationsspænding U_i : 1000 V.

Nominel overspænding U_{imp} : 8 kV.

Godkendelser: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 8 kV

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Produktfamilie	Materiale
01485	20mm	242mm	51mm	Plastik, Stål	IEC General Accessories	Plastik, Stål
01495	20mm	191mm	50mm	Plastik, Stål	IEC General Accessories	Plastik, Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE