


Tape Conductor

Power Utilities



FUNKTIONER

Lower impedance than equivalent sized round conductor

Used for lightning protection system downconductor or grounding applications

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Width (W)	Thickness (T)	Length (L)
TC-EC-2530-50	710510	Copper	Bare	25mm	3mm	50m

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Unit Weight	Complies With
TC-EC-2530-50	710510	0.67kg	IEC® EN 62561-2

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

Unit weight is per meter (3.28').

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE