

T-serien, Compact



T-serien, kompakt, udendørs klimaanlæg leverer et kompakt fodaftryk for at minimere behovet for plads og maksimere kapaciteten. Det diskrete design får dem til at passe ind på en fabrik eller i udendørs omgivelser. Hver enhed er udstyret med komponenter, der er modstandsdygtige over for korrosion, kompressorvarmeenheder og centrale trykknapper for optimal udendørs ydeevne.

INDUSTRISTANDARDS

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

FUNKTIONER

Kompakt fodaftryk for at minimere fast ejendom og maksimere kapaciteten

Modeller til 115, 230 og 460 VAC strømning

Udendørs model driftstemperatur spænder fra -40 F/-40 C til 131 F/55 C.

UL-noteret for at spare kunderne tid og penge med agenturgodkendelser (nogle modeller UL Recognised)

Malet galvaniseret eller rustfrit stålpladedæksel til robuste fabriks- og udendørsmiljøer

Pålidelig mekanisk termostat på kabinettets side af enheden

Dobbelt kondensatorsideluftbevægere giver redundans ved ydeevne

Det genanvendelige netfilter i aluminium beskytter spolerne og giver maksimal køleydelse.

Udvendige og fuldt forsænkede monteringsmuligheder på mange modeller

Flanger, der er lette at montere

Hver enhed er funktionelt testet før forsendelse

Standard udendørs klimaanlæg modeller omfatter: Termostat, korrosionsbestandige komponenter, fejlafbryder, kompressorvarmer, hovedtrykstyring, kabinetvarmeapparat og R134A kølemiddel

Monteringsdele, pakninger og brugervejledning, der leveres sammen med enheden

Produkt T150116G120 er kun til indendørs brug

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 1.21mm

Table 1/3

| Katalognummer | Nominel kapacitet Watt | Nominel kapacitet Btu/t | Nominel spænding | Antal fiber | Kølemiddel | Materiale |
|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|
| T430616G150 | 1846W | 6303Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T430816G153 | 2374W | 8100Btu/h | 115V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T200216G100 | 586W | 2000Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T200246G401 | 586W | 2000Btu/h | 460V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T430816G150 | 2374W | 8100Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T150116G151 | 235W | 800Btu/h | 115V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T430626G159 | 1934W | 6600Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T200216G150 | 586W | 2000Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T430626G150 | 1934W | 6600Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T200226G103 | 586W | 2000Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T150116G150 | 235W | 800Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T200216G155 | 586W | 2000Btu/h | 115V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T430616G102 | 1846W | 6303Btu/h | 115V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T290416G150 | 1172W | 4000Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T200216G157 | 586W | 2000Btu/h | 115V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T290426G161 | 1172W | 4000Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T290416G159 | 1172W | 4000Btu/h | 115V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T290426G150 | 1172W | 4000Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T150116G120 | 235W | 800Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T200226G100 | 586W | 2000Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T430826G108 | 2403W | 8200Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T531926G109 | 5978W | 20400Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |

| Katalognummer | Nominal kapacitet Watt | Nominal kapacitet Btu/t | Nominal spænding | Antal fiber | Kølemiddel | Materiale |
|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|
| T150116G152 | 235W | 800Btu/h | 115V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T501226G150 | 3636W | 12407Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T150126G100 | 264W | 900Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T501226G125 | 3636W | 12407Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T200226G158 | 586W | 2000Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T431026G104 | 2989W | 10200Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T150126G104 | 264W | 900Btu/h | 230V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T200246G400 | 586W | 2000Btu/h | 460V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T150126G120 | 264W | 900Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T431016G150 | 3224W | 11000Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T200226G150 | 586W | 2000Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T431016G102 | 3224W | 11000Btu/h | 115V | 1 | R134a | Stainless Steel 304 |
| T150116G100 | 235W | 800Btu/h | 115V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T430826G150 | 2403W | 8200Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |
| T150126G150 | 264W | 900Btu/h | 230V | 1 | R134a | Lakeret Stål |

Table 2/3

| Katalognummer | Driftstemperatur | Fjernadgangskontrol | Finish | Farve | Højde | Bredde |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| T430616G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 1092mm | 400mm |
| T430816G153 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 1092mm | 400mm |
| T200216G100 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 508mm | 254mm |
| T200246G401 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 616mm | 254mm |
| T430816G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 1092mm | 400mm |
| T150116G151 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 400mm | 191mm |
| T430626G159 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 1092mm | 400mm |
| T200216G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 508mm | 254mm |
| T430626G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 1092mm | 400mm |

| Katalognummer | Driftstemperatur | Fjernadgangskontrol | Finish | Farve | Højde | Bredde |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| T200226G103 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 508mm | 254mm |
| T150116G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 400mm | 191mm |
| T200216G155 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 508mm | 254mm |
| T430616G102 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 1092mm | 400mm |
| T290416G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 737mm | 432mm |
| T200216G157 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 508mm | 254mm |
| T290426G161 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 737mm | 432mm |
| T290416G159 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 737mm | 432mm |
| T290426G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 737mm | 432mm |
| T150116G120 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 400mm | 191mm |
| T200226G100 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 508mm | 254mm |
| T430826G108 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 1092mm | 400mm |
| T531926G109 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 1346mm | 533mm |
| T150116G152 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 400mm | 191mm |
| T501226G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 1270mm | 483mm |
| T150126G100 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 400mm | 191mm |
| T501226G125 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 1270mm | 483mm |
| T200226G158 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 508mm | 254mm |
| T431026G104 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 1092mm | 400mm |
| T150126G104 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 400mm | 191mm |
| T200246G400 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 616mm | 254mm |
| T150126G120 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 400mm | 191mm |
| T431016G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 1092mm | 400mm |
| T200226G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 508mm | 254mm |
| T431016G102 | -40 to 55°C | No | Brushed #3 | | 1092mm | 400mm |
| T150116G100 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 400mm | 191mm |

| Katalognummer | Driftstemperatur | Fjernadgangskontrol | Finish | Farve | Højde | Bredde |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| T430826G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 1092mm | 400mm |
| T150126G150 | -40 to 55°C | No | Struktur Pulvermaling | Light Gray | 400mm | 191mm |

Table 3/3

| Katalognummer | Dybde | Farvekode |
|---------------|-------|-----------|
| T430616G150 | 277mm | RAL 7035 |
| T430816G153 | 277mm | |
| T200216G100 | 251mm | RAL 7035 |
| T200246G401 | 251mm | |
| T430816G150 | 277mm | RAL 7035 |
| T150116G151 | 160mm | |
| T430626G159 | 277mm | |
| T200216G150 | 251mm | RAL 7035 |
| T430626G150 | 277mm | RAL 7035 |
| T200226G103 | 251mm | |
| T150116G150 | 160mm | RAL 7035 |
| T200216G155 | 251mm | |
| T430616G102 | 277mm | |
| T290416G150 | 287mm | RAL 7035 |
| T200216G157 | 251mm | |
| T290426G161 | 287mm | |
| T290416G159 | 287mm | |
| T290426G150 | 287mm | RAL 7035 |
| T150116G120 | 160mm | RAL 7035 |
| T200226G100 | 251mm | RAL 7035 |
| T430826G108 | 277mm | |
| T531926G109 | 330mm | |
| T150116G152 | 160mm | |
| T501226G150 | 281mm | RAL 7035 |
| T150126G100 | 160mm | RAL 7035 |
| T501226G125 | 281mm | |
| T200226G158 | 251mm | |
| T431026G104 | 277mm | |

| Katalognummer | Dybde | Farvekode |
|---------------|-------|-----------|
| T150126G104 | 160mm | |
| T200246G400 | 251mm | RAL 7035 |
| T150126G120 | 160mm | RAL 7035 |
| T431016G150 | 277mm | RAL 7035 |
| T200226G150 | 251mm | RAL 7035 |
| T431016G102 | 277mm | |
| T150116G100 | 160mm | RAL 7035 |
| T430826G150 | 277mm | RAL 7035 |
| T150126G150 | 160mm | RAL 7035 |

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

*Se specifikationsarket for komplette produktspecifikationer, ydelseskurver og detaljerede tegninger

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE