

# Drahtseil auf Spule

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

Vorgestrecktes Einspannungskabel

Die chemische Verträglichkeit mit CVPC Rohr ist nachgewiesen

Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung

### SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Vorverzinkung; Lackiert

**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stützengröße	Durchmesser	Kabellänge	UL-gelistete Last	Farbe
CSB12CBL	402190	#12	2.4mm	76.2m	1859N	Rot
CSB18CBL	402191	#18	3.2mm	76.2m	3434N	Weiß
CSB36CBL	402192	#36	4.8mm	76.2m	8490N	Blau

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das Kabel ist pulverbeschichtet.

„FBC™ System Compatible zeigt an, dass dieses Produkt getestet wurde und laufend überwacht wird, um seine chemische Kompatibilität mit FlowGuard Gold®, BlazeMaster® und Corzan® Rohrleitungssystemen und Produkten mit TempRite® Technologie zu gewährleisten.“ „Das FBC System Compatible-Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® und TempRite® sind Marken von Lubrizol Advanced Materials, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.“

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**