

FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Verbinder pro Phase

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXCOVIP2XONE



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Eingang/Ausgang für Neutral-/Schutzleiter

Beständig gegen Lösungsmittel

Schnell und leicht zu installieren

UV-Beständigkeit

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 508160

Material: Polyvinylchlorid

Arbeitstemperatur: -40 to 140°C


Länge (L): 465mm

Breite (W): 182mm

Tiefe (D): 126mm

Stückgewicht: 0.53kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE