

DIN-Schienen, PP



Eine DIN-Schiene, die zugeschnitten werden kann. Sie erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation.

MERKMALE

Beschreibung: Entspricht EN 60715.

Material: Stahl, galvanisiert.

Verpackungseinheit: 15 x 2 m.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Verzinkt

Material: Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Bohrlöcher enthalten | Lochtyp |
|---------------|-------|--------|----------------------|---------|
| PP0515H | 5mm | 15mm | Ja | Omega |
| PP0735H | 7.5mm | 35mm | Ja | Omega |
| PP0735 | 7.5mm | 35mm | Nein | Omega |
| PP1535H | 15mm | 35mm | Ja | Omega |
| PP1532 | 15mm | 32mm | Nein | G |
| PP1532H | 15mm | 32mm | Ja | G |
| PP1535 | 15mm | 35mm | Nein | Omega |

Bohrlochanzahl: 18

Lochdurchmesser: 5.2mm min

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE