

# Schwenkrahmenarretierung, ESFD



Die leicht vor Ort montierbare Arretierung des Schwenkrahmens verhindert, dass der Schwenkrahmen unerwartet schließt, und erhöht so die Arbeitssicherheit.

## MERKMALE

---

Beschreibung: Um eine Arretierung des Schwenkrahmens in der offenen Position zu ermöglichen. Wird direkt auf den Schwenkrahmen und die Montagestreben montiert. Die Arretierung kann leicht ausgeklinkt werden, um eine volle Öffnung des Schwenkrahmens zu ermöglichen.

Material: verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Befestigungsmaterial.

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Dicke:** 3mm  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Wird geöffnet	Gehäusematerial
ESFD130	51mm	186mm	202mm	130 Grad	Baustahl
ESFD180	51mm	186mm	202mm	180 Grad	Baustahl

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**