

## Sichttür, ADC



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

### MERKMALE

Beschreibung: Im Austausch gegen die Standardtür. Erlaubt die Sicht auf die Einbauten im Wandgehäuse. Alle Optionen des Schließprogramms möglich.

Material: 1.2 mm Stahlblech / 1.5 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 500 mm / 2 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 800 mm, 4 mm klares Sicherheitsglas.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Verpackungseinheit: 1 Tür.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Farbe:</b>      | Hellgrau          |
| <b>Material:</b>   | Baustahl          |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7035          |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Dicke | Verriegelungsmenge | Fenstergröße |
|---------------|--------|--------|-------|-------|--------------------|--------------|
| ADC06050R5    | 600mm  | 500mm  | 15mm  | 1.5mm | 2                  | 459 x 343mm  |
| ADC10080R5    | 1000mm | 800mm  | 15mm  | 2mm   | 1                  | 859 x 627mm  |
| ADC04040R5    | 400mm  | 400mm  | 15mm  | 1.2mm | 1                  | 259 x 243mm  |
| ADC04030R5    | 400mm  | 300mm  | 15mm  | 1.2mm | 1                  | 259 x 143mm  |
| ADC10060R5    | 1000mm | 600mm  | 15mm  | 2mm   | 1                  | 859 x 427mm  |
| ADC05030R5    | 500mm  | 300mm  | 15mm  | 1.5mm | 1                  | 359 x 143mm  |
| ADC12060R5    | 1200mm | 600mm  | 15mm  | 2mm   | 1                  | 1059 x 427mm |
| ADC08060R5    | 800mm  | 600mm  | 15mm  | 2mm   | 2                  | 659 x 443mm  |
| ADC05040R5    | 500mm  | 400mm  | 15mm  | 1.5mm | 1                  | 359 x 243mm  |
| ADC03030R5    | 300mm  | 300mm  | 15mm  | 1.2mm | 1                  | 159 x 143mm  |
| ADC07050R5    | 700mm  | 500mm  | 15mm  | 1.5mm | 2                  | 559 x 343mm  |
| ADC12080R5    | 1200mm | 800mm  | 15mm  | 2mm   | 1                  | 1059 x 627mm |
| ADC06040R5    | 600mm  | 400mm  | 15mm  | 1.5mm | 2                  | 459 x 243mm  |
| ADC03025R5    | 300mm  | 250mm  | 15mm  | 1.2mm | 1                  | 159 x 93mm   |
| ADC06060R5    | 600mm  | 600mm  | 15mm  | 1.5mm | 2                  | 459 x 443mm  |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

\* 3-Punkt-Drehstangenverriegelung. Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.