

# Lightning Card

## Power Utilities



### MERKMALE

Ideal for use on land and offshore wind turbines

Unique serial numbers can associate data to the specific location and installation time

Standard CR80 credit card size with HiCo magnetic strip

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1				
Katalognummer	Auslösegrenzwert	Temperatur	Höhe	Breite
WTBLC10	6 – 300kA 10/350 µs	-30 to 80°C	54mm	85.6mm

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Cards are calibrated to measure current in a 10 mm (0.39") circular conductor. A correction factor may be added for card reading to account for alternative conductor geometries.

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.