


Tape Conductor

Power Utilities



MERKMALE

Lower impedance than equivalent sized round conductor

Used for lightning protection system downconductor or grounding applications

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Breite (W)	Dicke (T)	Länge (L)
TC-EC-2530-50	710510	Kupfer	Blank	25mm	3mm	50m


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Entspricht
TC-EC-2530-50	710510	0.67kg	IEC EN 62561-2

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

Unit weight is per meter (3.28').



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE