


Modulschiene, hinten, Typ L-VT, leicht, 40 TE

KATALOGNUMMER

34560-640



Combinations of horizontal rails and side panels

		Δ° = can be combined.		Δ° = combination: not recommended			
light 1.6		-	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
light 2.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 2.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 2.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 2.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 2.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 2.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 3.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 3.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 3.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 3.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 3.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 4.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 4.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 4.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 4.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 4.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 5.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 5.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 5.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 5.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 5.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 6.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 6.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 6.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 6.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 6.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 7.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 7.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 7.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 7.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 7.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 8.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 8.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 8.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 8.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 8.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 9.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 9.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 9.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 9.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 9.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 10.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 10.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 10.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 10.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 10.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 11.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 11.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 11.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 11.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 11.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 12.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 12.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 12.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 12.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 12.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 13.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 13.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 13.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 13.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 13.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 14.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 14.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 14.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 14.6		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 14.8		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 15.0		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 15.2		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+	+	+
Powermax 15.4		+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+		

Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für direkte Backplanebefestigung

Vertiefter Einbau für geringe mechanische Beanspruchung (L-VT)

Einbau oben und unten

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 40HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 208.28mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Leicht, VT

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

Net Weight: 0.05kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE