

Modulschiene, vorne, Typ R-KD, robust, kurzes Dach, 42 TE

KATALOGNUMMER

34566-242



Combinations of horizontal rails and side panels

+ can be combined. ** combination not recommended

	Flachblech 1	Flachblech 2	Flachblech 3	Flachblech 4
Flachblech 1	-	+	+	+
Flachblech 2	+	+	+	+
Flachblech 3	+	+	-	-
Flachblech 4	+	+	-	-
Flachblech 5				
Flachblech 6				
Flachblech 7				
Flachblech 8				
Flachblech 9				
Flachblech 10				
Flachblech 11				
Flachblech 12				
Flachblech 13				
Flachblech 14				
Flachblech 15				
Flachblech 16				
Flachblech 17				
Flachblech 18				
Flachblech 19				
Flachblech 20				
Flachblech 21				
Flachblech 22				
Flachblech 23				
Flachblech 24				
Flachblech 25				
Flachblech 26				
Flachblech 27				
Flachblech 28				
Flachblech 29				
Flachblech 30				
Flachblech 31				
Flachblech 32				
Flachblech 33				
Flachblech 34				
Flachblech 35				
Flachblech 36				
Flachblech 37				
Flachblech 38				
Flachblech 39				
Flachblech 40				
Flachblech 41				
Flachblech 42				

Der robuste Modulschienenentyp kann Stoß und Vibrationen von bis zu 25 g standhalten.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Typ R-VT „Robuste“ Modulschiene mit 3-Loch-Befestigung für höhere Stabilität

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig, ohne TE-Bedruckung

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 42HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 218.44mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Robust, KD

Passt zu: Baugruppenträger

Gross Weight: 0.132kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ohne stirnseitiges M4 Gewinde, ohne Bedruckung und ohne Klinkung für 19-Zoll Winkel.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE