

FleXbus Isolierbandage FIB

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXBANDAGE



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Intumeszierende Wicklung auf Basis von Butylkautschuk mit intumeszierenden Brandschutzadditiven und Glasgewebeerstärkung

Zur Verwendung um FleXbus-Leitungen zu schützen, wenn die Breite der Abschottung < 200 mm beträgt

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 508152

Farbe: Rot; Braun

Entspricht: EN 13501-1; EN 1366-3

Länge: 5000mm

Breite: 150mm

Stückgewicht: 3.6kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE