

# Gemeinsame Verbindung nur für Tiegel, Strom

## Data Solutions



### MERKMALE

Ersatzgießtiegel für den Einbau von Steckbrücken am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

### SPEZIFIKATIONEN

**Art der Anschlussklemme:** C

**Material:** Graphit

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Schienenart  | Leitergröße                       | Außendurchmesser Leiter, Sollwert | Ausrichtung  |
|---------------|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| MRR50G        | 547910        | UIC54, UIC60   | Litzendraht<br>50 mm <sup>2</sup> | 9.27mm                            | Rechtsseitig |
| MRR50D        | 547900        | UIC54, UIC60   | Litzendraht<br>50 mm <sup>2</sup> | 9.27mm                            | Linksseitig  |
| PBCS6CWPRHM   |               | 85 Pfund bis<br>141 Pfund T-<br>Schienenabschnitt<br>e | Verbunddraht 3/0                  | 14.53mm                           | Rechtsseitig |
| PBCS6CWPLHM   |               | 85 Pfund bis<br>141 Pfund T-<br>Schienenabschnitt<br>e | Verbunddraht 3/0                  | 14.53mm                           | Linksseitig  |

| Katalognummer | Artikelnummer | Schienenart                                 | Leitergröße          | Außendurchmesser Leiter, Sollwert | Ausrichtung  |
|---------------|---------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| PBC2WLHM      |               | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte | 250 kcmil Seilschlag | 19.05mm                           | Linksseitig  |
| PBC2WRHM      |               | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte | 250 kcmil Seilschlag | 19.05mm                           | Rechtsseitig |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**