

nVent ERIFLEX Flexbus IP55 Leitereinführungen

Data Solutions



nVent ERIFLEX Flexbus IP55-Leitungs-einführungen können für die Schaltanlagen- und/oder Stromversorgungsabdeckung verwendet werden, um eine Installation auf IP55-Niveau zu verbessern. Schützen Sie die nVent ERIFLEX Flexbus-Leiterisolierung vor scharfen Kanten der Stromversorgungs- oder Schaltschrankabdeckung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Hergestellt aus weichem PVC, um jedem möglichen Leiterbiegeradius zu ermöglichen

Die Abdichtung um den Leiter erfolgt durch ein selbstschmelzendes Klebeband mit starker Haftbarkeit

Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Anpassbar an jeden nVent ERIFLEX Flexbus Leiterquerschnitt durch schneiden des Obermaterials mit herkömmlichen Schneidwerkzeugen

Hohe Säurebeständigkeit

UV-Beständigkeit

RoHS-konform

Flammhemmendes

SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperatur: -40 to 140°C

Gehäuseschutzart: IP55
Material: Polyvinylchlorid


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Typ	A	B	C	Leitergröße
FLEXCEIP55C501	508140	Ein Eingang	126mm	102mm	175mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1001	508141	Ein Eingang	176mm	102mm	152mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²
FLEXCEIP55C502	508142	Doppelter Eingang	126mm	157mm	175mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1002	508143	Doppelter Eingang	176mm	157mm	152mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Stückgewicht
FLEXCEIP55C501	508140	2.5N·m	0.6kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5N·m	0.7kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5N·m	0.8kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5N·m	1kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.