


Tragschienen, CB



Die Tragschiene kann in Breite und Tiefe angepasst werden und ermöglicht eine zuverlässige Installation von Geräten und Zubehör im Schrank.

MERKMALE

Beschreibung: Wird zur Aufnahme von schweren Einheiten, wie z.B. Transformatoren, im Schrankboden genutzt.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Schienen mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.5mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Tragfähigkeit | Gehäusematerial |
|---------------|------|--------|-------|---------------|-----------------|
| CB400 | 74mm | 400mm | 23mm | 2500N | Baustahl |
| CB600 | 74mm | 600mm | 23mm | 1800N | Baustahl |
| CB500 | 74mm | 500mm | 23mm | 2100N | Baustahl |
| CB800 | 74mm | 800mm | 23mm | 1300N | Baustahl |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Maximale Belastung per Schiene angegeben.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTe